

Eventuellt barnsäkert stängsel minst 0,9 m högt i samplantering med buskage

Anpassas mot befintligt

Fuktig ängsyta max lutning 1:4

Skyddszon Vid permanent nivå i dammen max 0,2m djup.

Min 2,0m

0,5m

Vattenvegetation (renande effekt) exempelvis fackelblomster, vattenmynta, kabbleka och bredkaveldun.

Gummiduken förankras med återfyllt material lämpligt för duken

Geotextilen släpps

Geotextil bruksklass 3 alternativt tätning med geomebran som kräver fler lager (avjämningslager med sand mot terrass, geotextil, geomebran och skyddslager med sand närmast makadamfyllningen.

▽ RVY +00,00

▽ NVY +00,00

Max 1:3

▽ BOTTEN +00,00


0,2 m Makadam 32-64

Principritning - Dagvattendamm med blöt skyddszon

Skala: 1:50

Anmärkningar:

Vid val av vattenväxter samt ängsbalndningar på omgivande ytor ska hänsyn tas till krav på dammens renande funktion, den flukturerande vattennivån, förväntat slitage och planerad skötselnivå.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
STATUS				
BYGGHANDLING				
TEKNISK HANDBOK				
TYPRITNING				
		LIVSMILJÖ GÄVLE Gävle kommun Tel: 026-178000		
DATUM		RITAD/KONSTR. AV		
2021-02-19		M.Dahlgren		
		ANSVARIG		
		T. Lindeborg		
Dagvattendamm med skyddszon Detalj - sektion				
SKALA		NUMMER		BET
1:50		L-10.2-104		